

# КЛЕЙ

# ДЛЯ СОТАБЛОКОВ

«ПЗСП-КС26» – сухая растворная смесь изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 28013 и предназначена для приготовления тонкослойного клеевого раствора для укладки газобетонных блоков ПЗСП. Применяется также для тонкослойного оштукатуривания газобетонных блоков, кирпича, в том числе силикатного. Изготавливается и в зимнем варианте (до -10°С).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вяжущее	цемент
Наполнитель	песок
Добавки:	воздухововлекающие и водоудерживающие
Максимальная фракция	1 мм
Рекомендуемая толщина слоя	2-5 мм
Жизнеспособность раствора	4 часа
Водостойкость	водостойкий
Прочность сцепления с бетоном, не менее	5 кг/кв.см
Расход при толщине слоя 1 мм:	1,5-1,7 кг/м <sup>2</sup>
Расход воды на 1 кг смеси	0,22 л
Марка по подвижности	Пк 2
Марка по прочности на сжатие	M100
Фасовка	мешок 25 кг

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Раствор наносится на чистые поверхности блоков.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сухая смесь «ПЗСП-КС26» смешивается с чистой холодной водой из расчета 0,22 л воды на 1 кг смеси. Смесь высыпается в воду и размешивается вручную, миксером или электрод-

релью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Дать раствору постоять 5-10 минут и снова перемешать. После этого клей готов к применению. Приготовленный раствор наносится с помощью кельмы, шпателя, терки производства ПЗСП. Раствор наносится тонким слоем.

Оштукатуривание выполнять обычным порядком. В сухую жаркую погоду поверхность необходимо смочить водой. Допускается грунтование проникающими грунтовками. На время твердения раствора предохранять от быстрого высыхания и прямых солнечных лучей.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухая смесь «ПЗСП-КС26» не выделяет в окружающую среду вредных химических веществ и относится к 1 классу по удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Не подлежит обязательной сертификации. Инструкция носит рекомендательный характер и не подменяет профессиональной подготовки исполнителя.

Цена за 1 мешок  
(25 кг)

**240 руб.**

**П З**

**С П** **СОВРЕМЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО**

ООО «Торговый дом ПЗСП»

т.: +7 (342) 219-67-77

[www.pzsp.ru](http://www.pzsp.ru)

Производитель: ООО «КАМИКС» по заказу ООО «Торговый дом ПЗСП»